

Roll-Up Flex - 100x215cm

Aanleverspecificaties

Afmeting print:	1000 x 2150 mm								
Totale printafmeting:	1000 x 2150 mm + afloop								
Systeem (b*h*d):	1060 x 110 x 100 mm								
Afloop:	<table> <tr> <td>Boven</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Onder</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Links</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td>5 mm</td> </tr> </table>	Boven	5 mm	Onder	5 mm	Links	5 mm	Rechts	5 mm
Boven	5 mm								
Onder	5 mm								
Links	5 mm								
Rechts	5 mm								
Materiaal systeem:	Geanodiseerd Aluminium								
Verpakking:	Draagtas met beschermende binnenvoering								
Materiaal print:	f/c BASIC PVC frontlit 510gr B1 f/c ADVANCED 240u PVC/PET film f/c PREMIUM Textured Greyback 300µ/410gr								
Gewicht systeem + tas:	3,3 kg								
Gewicht print:	1,1 kg								
Gewicht totaal:	4,4 kg								

Algemene richtlijnen

- Bestand aanleveren in CMYK. PMS kleuren worden omgezet naar CMYK. Graag ontvangen we uw PMS kleuren zodat we hier rekening mee kunnen houden;
- Voor het beste resultaat: minimaal 150 dpi;
- Bewaren op volledige output formaat, dus 1:1;
- Zet tekst om in lettercontouren/outlines of stuur de lettertypes mee;

Geaccepteerde formaten
 PDF • AI • EPS • PSD • TIFF • JPEG/JPG • Overige formaten in overleg

Onze voorkeur gaat uit naar een (certified) PDF (hoge resolutie).

