

## Roll-Up Flex - 120x200cm

### Aanleverspecificaties

<b>Afmeting print:</b>	1200 x 2000 mm								
<b>Totale printafmeting:</b>	1200 x 2000 mm + afloop								
<b>Systeem (b*h*d):</b>	1270 x 120 x 90 mm								
<b>Afloop:</b>	<table> <tr> <td>Boven</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Onder</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Links</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>Rechts</td> <td>5 mm</td> </tr> </table>	Boven	5 mm	Onder	5 mm	Links	5 mm	Rechts	5 mm
Boven	5 mm								
Onder	5 mm								
Links	5 mm								
Rechts	5 mm								
<b>Materiaal systeem:</b>	Geanodiseerd Aluminium								
<b>Verpakking:</b>	Draagtas met beschermende binnenvoering								
<b>Materiaal print:</b>	f/c <b>BASIC</b> PVC frontlit 510gr B1 f/c <b>ADVANCED</b> 240u PVC/PET film f/c <b>PREMIUM</b> Textured Greyback 300µ/410gr								
<b>Gewicht systeem + tas:</b>	4,5 kg								
<b>Gewicht print:</b>	1,3 kg								
<b>Gewicht totaal:</b>	5,8 kg								

### Algemene richtlijnen

- Bestand aanleveren in CMYK. PMS kleuren worden omgezet naar CMYK. Graag ontvangen we uw PMS kleuren zodat we hier rekening mee kunnen houden;
- Voor het beste resultaat: minimaal 150 dpi;
- Bewaren op volledige output formaat, dus 1:1;
- Zet tekst om in lettercontouren/outlines of stuur de lettertypes mee;

Geaccepteerde formaten  
 PDF • AI • EPS • PSD • TIFF • JPEG/JPG • Overige formaten in overleg

Onze voorkeur gaat uit naar een (certified) PDF (hoge resolutie).

